

Technische Informationen

WES 218 „Sundern“

**Stabile Dreh- und Schwenk Sperre (horizontal und vertikal)
mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3,5 bis 6,0 m teleskopierbar
oder von 6,0 m bis 11,7 m teleskopierbar**

Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-



Optionaler Zweibein-Ständer
für WES218-11700



Handbetätigte Schranke mit **kardanischer Aufhängung** für Sperrweiten bis 3,5 bis 6,0 m **teleskopierbar** oder von 6,00 m bis 11,70 m **teleskopierbar**.

Vertikal schwenkend und horizontal drehend, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 1800 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Schließung an der Auflagestütze mittels bauseitigem Vorhangschloss, optionalem Feuerwehrdreikantschloss ähnlich DIN 3223.

Zweiteiliger-Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium in der Abmessung 102 x 82 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskant-Schrauben der Schlüsselweite SW13.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 (reinweiß), ab 6,5 m zweiteilig.
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen Reflexfolienstreifen, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

Dreh- und Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0x 4,0 mm, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot)

Hauptstütze aus Stahlrohr verzinkt, 101,6 x 4,0 mm mit Nylon-Lager, Bauhöhe ca. 1000 mm über Flur.

Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 130 mm abwärts, 120 mm aufwärts. Auflagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich.

Schließung der Auflagestütze im Standard für Vorhangschloss.

- Optional für Feuerwehrdreikant, ähnlich DIN 3223 oder für Schlosskasten mit Profilzylinderschloss.

Optionale Auflagestütze „Monolith“, bei Vandalismus-Gefahr und hohem Sicherheitsbedürfnis.

- Auflagestütze aus Stahlrohr 140 x 70 mm, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot). Sperrbügel aus Edelstahl.
- Schließung an der Auflagestütze Monolith mit Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel ähnlich DIN 3223.